

# ROOTS

## マニュアルの「シャンパンコルカー」と「キャップシューラー」(ed.5.0)

改定 21/01/18 page 1/1

- ✓ シャンパンコルク、ワイヤリング、キャップシュールを装着するための最小限の設備。
- ✓ 受注時には、ご使用になる場とシャンパンコルクとワイヤーフードの現物見本が必要です。



### Rapid Model 55C

#### マニュアル・シャンパンコルカー（ワイヤリング付き） ※左写真

- 左側が打栓ステーションで、シャンパンボトルにシャンパン用コルク栓を打栓します。「圧縮レバー」と「押し込みレバー」が分かれています。
- 右側がワイヤリングステーションで、ワイヤーフードをかぶせて「押さえレバー」でコルク上部を圧縮、ワイヤーをネジって固定する「ワイヤーツイスター」が一体構造になっています。

### PG80/M

#### プリーツ&フォルダー

##### (エア駆動)

- シャンパンスタイルのキャップシュールを装着する機械。第1ヘッドで4つの折り目（プリーツ）をいれ、第2ヘッドで全体を折りたたむ（フォルド）、2工程。
- それぞれのヘッドに手でピンを挿入して2工程を処理します。エアが必要です。



- 機械左の黒い筒状のもの 2 個はスペアのプリーツとフォルドのヘッドラバー。

モデル名	規格、重さ、など	価格
シャンパンコルカー (Rapid 55C)	許容びん: 高さ 22-56cm、径 max 12cm 内径 max 18mm 許容コルク: 径 34mm 長さ 48mm 重量 約 47kg	(ご照会ください)
プリーツ&フォルダー (PG80/M)	幅 360x 高さ 200mm 重量 15kg エア必要 (ヘッドラバーの仕様変更)	(ご照会ください)
	セット価格	(ご照会ください)

#### (一般的ご注意)

- ◆ 価格: 表示している価格は右上記載の年月日現在で有効な、消費税抜き価格です。特に輸入機械については、社会情勢や為替レートの変動に応じて価格を修正する場合がありますので、ご発注にあたっては見積をご請求ください。
- ◆ 運賃、取引条件: 表示価格はルーツ機械研究所(奈良市)渡し、受注時 40%・納入時 60%各現金、の価格です。
- ◆ 写真は細部において日本仕様と異なる場合があります。また、技術改良に伴い、仕様は予告なく変更する場合があります。